

microflex® 935 Čistač klipnih prstenova

Microflex® 935 čisti zaprljane žlebove klipnih prstenova. Smanjuje potrošnju ulja i goriva i obnavlja performanse motora. Posebno efikasan u slučajevima velike potrošnje ulja. Uklanja tvrdokornu prljavštinu i zaglavljene klipne prstenove bez potrebe za skidanjem klipova.



Svojstva

- ✓ Uklanja tvrdokorne naslage i nečistoće u žlebovima klipnih prstenova
- ✓ Poboljšana kompresija i performanse motora zbog čistih žlebova klipnih prstenova
- ✓ Oslobađa zaglavljene klipne prstenove, a potrošnja ulja se efikasno smanjuje
- ✓ Smanjuje habanje klipnih prstenova i produžava njihov vek trajanja
- ✓ Jednostavno korišćenje čistača bez skidanja klipova

Benefiti

- ✓ Vraća besprekornu funkcionalnost klipnih prstenova
- ✓ Smanjuje potrošnju ulja - posebno efikasno za motore sa velikom potrošnjom ulja
- ✓ Poboljšava performanse motora i potrošnju goriva

Područje primene

- ✓ Za upotrebu u slučajevima velike potrošnje ulja zbog ostataka sagorevanja u komori za sagorevanje
- ✓ Za upotrebu u slučajevima gubitka kompresije usled zagavljenih klipnih prstenova

Instrukcije

Zagrejte motor do radne temperature (idealno vožnjom, ne u praznom hodu). Zatim isključite motor i rasključite električnu vezu sa bobinama. Uklonite bobine i označite njihovo mesto ugradnje. Uklonite svećice. Uverite se da nijedan klip nije u gornjoj mrtvoj tački (TDC).

Umetnite sondu u komoru za sagorevanje i prskajte sredstvo za čišćenje najviše 5 sekundi po cilindru počevši od cilindra 1. Pokrijte krpom svaki otvor za svećicu. Zatim aktivirajte starter 5 sekundi i izvadite i bacite krpe. Ponovo umetnite sondu u komoru za sagorevanje i prskajte sredstvo za čišćenje najviše 5 sekundi po cilindru počevši od cilindra 1.

Nakon prskanja, zavrnite svećice dva do tri okreta i ostavite sredstvo za čišćenje da deluje 30 minuta. Zatim ponovo izvadite svećice, ponovo umetnite sondu u komoru za sagorevanje i prskajte sredstvo za čišćenje najviše 5 sekundi po cilindru, počevši od cilindra 1. Ostavite sredstvo da deluje pet minuta. Ponovo pokrijte svaki otvor za svećice krpom i aktivirajte starter 10 sekundi. Uklonite i bacite krpe, a zatim prođuvajte cilindre odgovarajućim pištoljem za kompresovani vazduh.

Namontirajte svećice i bobine za paljenje, pokrenite motor i ostavite ga da radi u leri 30 sekundi. Nakon toga, ostavite motor da radi na 2.000 o/min narednih 30 minuta. Zatim dodajte sredstvo za čišćenje unutrašnjosti motora microflex® 957 u motorno ulje. Nakon upotrebe 957, promenite motorno ulje i filter prema specifikacijama proizvođača.

Doziranje

Prskajte sredstvo za čišćenje klipnih prstenova u svaki cilindar najviše pet sekundi.

Napomena

- ✓ Obavezno pročitajte Servisne Informacije 935 pre upotrebe.
- ✓ Svi radovi na sistemima za ubrizgavanje goriva moraju se obavljati u izuzetno čistom okruženju.
- ✓ Pre upotrebe proizvoda, uverite se da u blizini nema zapaljivih materijala ili isparenja.
- ✓ Zaštitna oprema: rukavice otporne na hemikalije, zaštitne naočare i zaštitna odeća.
- ✓ Nakon upotrebe, motorno ulje i filter moraju se promeniti.

Opis proizvoda	Zapremina	Šifra artikla	Pakovanje
Čistač klipnih prstenova	400 ml	1108414	9 komada

