



Informacija o Proizvodu

Professional

159 Silikonska zaptivka

Trajno elastičan silikonski zaptivač za visoke temperature koji ne ostavlja tragove, sa poboljšanom recepturom za upotrebu u automobilskom sektoru. Za zaptivanje pumpi za vodu, uljnih pumpi, kartera i poklopaca kućišta. Ne-korozivan, izuzetno otporan na ulja motora, menjača, rashladne tečnosti i antifriz.



Karakteristike

- ✓ Jedini oksim silikonski zaptivač bez karcinogenih sastojaka (no-Meko)
- ✓ Potpuno bez oznaka (GHS / CLP)
- ✓ Veoma otporan na motor i ulje menjača i rashladne tečnosti
- ✓ Ne-korozivno, može se koristiti na svim metalima i elektronskim komponentama (npr. Senzori)
- ✓ Visoka dinamička nosivost i otpornost na starenje
- ✓ Može se koristiti na temperaturama od -60 ° C do 280 ° C, povremeno do 320 ° C
- ✓ Bez iritantnih ili agresivnih isparenja

Područje primene

- ✓ Za zaptivanje delova koji se mogu ponovo ukloniti:
- ✓ Sistem dovoda vazduha
- ✓ Vodene pumpe
- ✓ Uljne pumpe
- ✓ Kartere
- ✓ Poklopac ležaja bregaste
- ✓ Kućište termostata

Instrukcije

Uklonite stari zaptivni materijal sa površine za lepljenje. Lepljiva površina mora biti čista, suva i bez prašine. Nanesite 159 na površine za spajanje komponenti sklopa i pričvrstite u roku od 5 minuta.

Napomena

- ✓ Ne koristite kao zamenu za dihtung glave motora i izduvne grane.

Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
Silicone Sealing Compound	200 ml	12 PCS	MP15900200AB



PI 159 20190326

Specifikacije date u ovom informativnom listu su rezultati pažljive analize. Svaka specifikacija vezana za aplikaciju će se posmatrati kao preporuke zasnovane na prošlim iskustvima. Zbog širokog spektra primena i načina rada, nismo u mogućnosti da obezbedimo obavezujuće specifikacije. Prema tome, ne postoji nikakav ugovorni pravni odnos, niti će sekundarne obaveze proizaći iz bilo kojeg ugovora o kupovini. Samo najnovija verzija lista sa informacijama o servisu zadržava svoju valjanost. TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co. D-82515 Volfratshausen / Deutschland | Tel. +49 (0) 8171/16 00 - 0 | info@tunap.com | www.tunap.com

TUNAP.TECHNOLUB.RS