

micrologic[®]

163 Sistem Agens LPG Benzin

Specijalno razvijen koncentrat aktivnog agensa za vozila na tečni naftni gas (LPG). Minimizuje habanje ventila (udara ventila) i obezbeđuje dugotrajnu stabilnost goriva u kombinaciji sa MP 164. Sprečava oksidaciju benzina starenjem.



Svojstva

- ✓ Sprečava oksidaciju benzina u vezi sa starenjem
- ✓ Sprečava stvaranje depozita u rezervoaru zahvaljujući keep clean efektu
- ✓ Minimizira habanje ventila
- ✓ Zaštita od korozije za ceo sistem goriva
- ✓ Sprečava nastanak taloga u sistemu goriva

Područje primene

- ✓ Nakon prelaska na rad na tečni naftni gas
- ✓ Za sva održavanja na sistemu
- ✓ Za popravke na sistemu
- ✓ Odgovara i za vozila na prirodnom gasu (CNG)

Instrukcije

Dodajte sadržaj posude za rezervoar za gorivo. U kombinaciji sa MP 164, dodatna doza je neophodna ako je rezervoar za gorivo bio prazan ili, najkasnije, nakon 10.000 km.

Doziranje

Jedna bočica je dovoljna za do 80 litara benzina. Minimalni nivo goriva u rezervoaru je 10 litara.

Napomena

- ✓ Optimalna dugotrajna zaštita motora postiže se samo u kombinaciji sa MP 164 sistemskim agensom LPG (gasni)

Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
System Agent	375 ml	24 PCS	MP16300375AB

Required accessories	Packaging Unit	Article Number
System Agent, 100 ml	24 PCS	MP16400100A

