

micrologic®

164 Sistem Agens LPG Gas

Aktivni agens koncentrat za tečni naftni gas (LPG). Smanjuje habanje ventila (udara ventila), čime se produžava radni vek motora.



Svojstva

- ✓ Minimizira habanje ventila
- ✓ Sprečava oksidaciju gasa
- ✓ Štiti od korozije ceo sistem

Područje primene

- ✓ Nakon prelaska na rad na tečni naftni gas
- ✓ Za sva održavanja na sistemu
- ✓ Za popravke na sistemu

Instrukcije

Skinite gumeni čep sa donje strane kanticice i povežite adapter za priključak za vazduh. Povežite adapter za LPG na priključak za punjenje vozila. Povežite MP 164 u adapter za LPG. Priključite uređaj za kontrolu pritiska vazduha u adapter za vazdušni priključak i podignite pritisak sa maks. 10 bar. Kada je konzerva prazna, odvojte oba adaptera i kanticicu. Pridržavajte se servisnih informacija 164.

Doziranje

Jedna kanticica je dovoljna za osnovnu aditivaciju tečnog naftnog gasa. Dodatna doza je potrebna samo u kombinaciji sa MP 163 sistemskim agensom LPG (benzin), najkasnije nakon 10.000 km. Nema efekta ako se MP 164 koristi bez MP 163.

Napomena

- ✓ Oprez: već postojeće habanje ventila i sedišta ventila ne može se popraviti! Upotreba sistemskih agenasa sprečava dalje habanje.

Product Description	Contents	Packaging Unit	Article Number
System Agent	100 ml	24 PCS	MP16400100A

Required accessories	Packaging Unit	Article Number
LPG Adapter M10 Thread, 0	1 PCS	111340
LPG Adapter M22 Thread	1 PCS	111341
Air Connection Adapter	1 PCS	111342
System Agent, 375 ml	24 PCS	MP16300375AB

